

Филтри Dräger X-plore® Rd40



Независимо дали в химическата или автомобилната промишленост, в корабостроителната индустрия, при обработката на метали, във водоснабдителната мрежа и в канализацията – защитните филтри за дихателните пътища на „ДРЕГЕР“ от десетилетия са синоним на опит и безопасност. Те пречистват въздуха за дишане от вредни вещества евтино и ефективно.



Тази серия филтри Dräger X-plore® Rd40 със стандартна кръгла резба съгласно EN 148-1 се е доказала в практиката и предлага различни предимства:

Широка сфера на употреба

- богат спектър от различни видове филтри за всички съществени сфери на приложение
- съвместими с всички полу- и цели маски на пазара със стандартна кръгла резба съгласно EN 148-1

Висока степен на безопасност за потребителя

- CE знак за Европейско качество (сертифицирани съгл. EN 141:2000 съответно EN 14387, EN 143:2000, EN 371)
- богата програма за избор на филтри VOICE (www.draeger.com/voice)
- обширни информационни печатни материали

- филтър с алуминиев корпус с добра възможност за установяване на евентуални повреди на филтъра над 70 години опит във филтърната технология


Висока икономичност и ефективност

- опаковани поотделно за най-добра защита на неизползвания филтър (вкл. упътване за употреба)
- с капачки за повторно затваряне за по-продължително използване срок на годност при съхранение: (от датата на производство): газови филтри и комбинирани филтри – 6 години или 10 години (в зависимост от вида), филтри за твърди частици – 12 години
- с възможност за рециклиране (програма за рециклиране на „ДРЕГЕР“)

Филтрите Dräger X-plore® Rd40 – още един висококачествен продукт на „ДРЕГЕР“.



Dräger X-plore® Rd40 Filter:
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D



Dräger X-plore® Rd40 Filter:

Цветни кодове на филтрите

Цвят	Вид филтър	Основна сфера на приложение
кафяво	AX	Газове и пари на органични съединения, точка на кипене $\leq 65^{\circ}\text{C}$
кафяво	A	Газове и пари на органични съединения, точка на кипене $> 65^{\circ}\text{C}$
сиво	B	Неорганични газове и пари, например хлор, сероводород, циановодород (синилна киселина)
жълто	E	Серен диоксид, хлороводород
зелено	K	Амоняк
черно	CO	Въглероден монооксид
червено	Hg	Живачни пари
синьо	NO	Нитрозни газове, включително азотен монооксид
оранжево	Реактор	Радиоактивен йод, включително радиоактивен йод-метан
бяло	P	Частици

Информация за поръчки

Филтър	Артикул №	Филтър	Артикул №
Филтри за твърди частици			
1140 P3 R / TH/M3 P SL R (EN 12941/12942) Използва се и в апаратите с принудително подаване на въздух от серията Dräger X-plore® 7500	67 38 932		
Филтри за газове		Специални филтри	
940 A2	67 38 855	1140 A2 P3 R D / Reaktor/ Nuklear P3 R D	67 38 871
940 A2B2	67 38 779	1140+ A2B2E2K2 Hg-P3 R D*	67 39 720
1140 AX	67 38 863		
1140 AXB2*	67 38 782		
940 K2	67 38 856		
940 A2B2E2K1	67 38 802		
1140 A2B2E2K2*	67 38 804		
Комбиниран филтър			
940 A2-P2 R D	67 38 857		
1140 A2-P3 R D / TH/M3 A2 P SL R (EN 12941/12942) Използва се и в апаратите с принудително подаване на въздух от серията Dräger X-plore® 7500	67 38 860		
940 A2B2-P2 R D	67 38 780		
1140 A2B2-P3 R D / TH/M3 A2B2 P SL R (EN 12941/12942) Използва се и в апаратите с принудително подаване на въздух от серията Dräger X-plore® 7500	67 38 783		
1140 AX-P3 R D	67 38 862		
940 K2-P2 R D	67 38 858		
940 A2B2E2K1-P2 R D	67 38 803		
1140 A2B2E2K1 Hg-P3 R D	67 38 815		
1140 A2B2E2K2 Hg-P3 R D* / TH3/TM3 ABEK2 Hg P SL R (EN 12941/12942) Използва се и в апаратите с принудително подаване на въздух от серията Dräger X-plore® 7500	67 38 797		
1140 A1B2E2K1 Hg NO CO 20-P3 R D*	67 38 801		
1140 A2B2E2K2 Hg NO P3 R D/ CO 20 P3 R D*	67 38 814		
*да се използва само с цели маски, тъй като теглото на филтъра е >300 г D-обозначение на филтъра – акумулира доломитен прах R-обозначение на филтъра – позволява многократна употреба			